

Technický list bauteko spc podlahy

Typ: SPC IXPE 1220x180x6

Kompozitní vinylové podlahy bauteko spc mají povrchovou polyuretanovou úpravu PUR, třídu zátěže 23/33 a jsou určeny pro silně zatěžované obytné prostory a vysoce zatěžované komerční objekty. Jejich výhodou je voděodolnost a vyšší rozměrová a tvarová stabilita. Podlahy mají integrovanou IXPE podložku.

Parametr	Hodnota parametru
SPC podlaha tloušťka	6.0 mm
SPC podlaha, délka*šířka	1220 mm*180 mm
SPC podlaha protiabrazivní tloušťka	0.30 mm
SPC podlaha typy povrchů	Reliéfní, Textura, EIR, Dřevo, Světlé embosované ploché, Korál, Kůže, Litchi (Embossed, Texture, EIR,Wood Grain , Light Embossed Flat, Coral,Skin,Litchi)
SPC podlaha spodní vrstva, tloušťka	IXPE: 1,5 mm
SPC podlaha spojovací systém	Uniclick, Unidrop
Plocha desky (lamely)	0,22448 m ²
Počet desek (lamel) v balíku	8 kusů
Celková plocha v balíku	1,7958 m ²
Povrchová úprava	PUR
Podlahové topení	vhodné, MAX 45°C
Reakce na oheň	Bfl-s1
Protišmykovost	DS
Celková váha desky (lamely)	Přibližně 2,25kg
Celková váha balíku	Přibližně 18 kg

